

Spouwmuurisolatie

37 NA-ISOLATIE

37.41 0.ISOLATIE, TER PLAATSE GEVORMD

Bijkomende werkzaamheden:

- Voorafgaand aan werkzaamheden spouw controleren op eventuele onvolkomenheden.
- Het boren van gaten t.b.v. het aanbrengen van de spouwisolatie t.p.v. ontmoetingen van stoot- en lintvoegen.
- Het dichtn van de gaten met op kleur gemaakte voegspecie.
- De te isoleren oppervlakken dienen goed bereikbaar te zijn.
- De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat IKB 1439/11 voert.

1.EPS-SCHUIMPAREL

Fabricaat: Isolatiebedrijf Pluimers B.V.

Materiaal: Polystyreen Schuimparels

Type: Pluimers HR IsoPearl®. KOMO-Attest nr IKB2547/12.

Productomschrijving:

- Geëxpandeerd polystyreenschuim EPS
- warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,033
- dichtheid ca. 20 kg/m³
- brandklasse EN 13501-1 klasse E

Verwerking: inblazen

Spouwbreedte: ≥ 40 mm.

Toebehoren:

- bindmiddel EN 13501-1 klasse A
- renovatiekokers incl. afdekrooster
- spouwborstels t.b.v. afbakening
- voegmortel t.b.v. gaten dichtn

Garantie: Door applicateur dient een garantie verstrekt te worden van 10 jaar.

.01 BUITENWAND, SPOUW

De na-isolatie van de spouwmuren.



PLUIMERS

WWW.PLUIMERS.EU

Isolatiebedrijf Pluimers B.V.

Wattstraat 11, NL-7461 AB Rijssen

Postbus 66, NL-7460 AB Rijssen

Tel.: +31 (0)548 51 62 25