



Technische Datasheet Pluimers HR IsoWool PM

Kenmerken:

Pluimers HR IsoWool PM is een witte onbrandbare minerale glaswol die voor ca. 98% bestaat uit glas, waarvan > 60% gerecycleerd glas.

Toepassing:

De wol wordt toegepast voor het aanbrengen van dak- en zoldervloerisolatie zowel voor nieuwbouw als renovatie alsmede het isoleren van HSB elementen alles door middel van een injectie/blas methode.

Het kan toegepast worden bij spouwbreedtes vanaf 40 mm.

Te injecteren via boorgaten vanaf 50 mm.

Eigenschap	Product eigenschap Pluimers HR IsoWool PM
Dichtheid EN 1097-3	≥ 29 kg/m ³
Brandklasse EN 13501-1	Klasse A1
Waterdampdiffusieweerstandgetal	2 μ
	EN 12086
Lambda waarde	0,035 W/m.K
Kleur	Wit
Certificatie	
Product	KOMO Attest IKB 2423/11

Alle gegevens in deze TDS zijn ontleend aan praktijk ervaringen en laboratorium onderzoek.

Desondanks kunnen er geen rechten aan de eigenschappen worden geclaimd.

De waarden van de producteigenschappen dienen gezien te worden als richtlijnen.